

Datenblatt Fallschutzboden

Hersteller:

Schotter Teufel GmbH & Co. KG

Am Schachen 4
72479 Straßberg
Tel. 0 74 34 93 63 0
info@schotter-teufel.de
www.schotter-teufel.de

Produkt: 2026

Fallschutzhackschnitzel **G30/W30**
Geprüft nach DIN EN 1177:2008
Produkt geprüft durch DEKRA Testing and Certification GmbH
Prüfberichtsnummer: 340693800

Spezifikation:

Korngröße: von 25 - 35 mm
Feuchtegehalt: 24,5 – 28,8 %
Holzart: Weichhölzer
Bearbeitung/Aufbereitung: hacken und sieben
Setzungsverhalten: Ein Setzungsverhalten von ca. 20 % ist zu berücksichtigen.

Einbauempfehlung:

- Untergrund entsprechend der zu erwartenden Fallhöhe der Spielgeräte vorbereiten
- beim Unterbau auf Wasserdurchlässigkeit achten
- Fallschutzboden gemäß folgender Formel ausbringen:

Schichtstärke = Mindesthöhe + 100 mm Wegspieeffekt + Setzung

Mindesthöhe: kritische Fallhöhe <2 m: Mindesthöhe 200 mm
kritische Fallhöhe <3 m: Mindesthöhe 300 mm

Wartung und Instandhaltung:

- Schichtstärke regelmäßig kontrollieren, ggf. auffüllen bzw. glätten
- Entfernen von eventuell auf dem Material liegenden Verunreinigungen